

La línea de embutidos **Circus** conforma una excelente opción para ambientes interiores brindando una iluminación uniforme de alta eficiencia y gran confort visual combinado con ahorro energético y larga vida útil (50.000 hs). Todas estas prestaciones sumadas a sus características de cuidado del medio ambiente hacen de estas luminarias una solución ideal para iluminación residencial y también en centros comerciales, aeropuertos, oficinas, halls de acceso entre otras aplicaciones comerciales.




CATEGORÍA:

Embutidos LED de Interior



CUERPO: Inyección de aluminio **DIFUSOR:** Poliestireno opal para tecnología LED **DRIVER:** Externo de la luminaria y cuenta con protección de sobretensión, exceso de temperatura, cortocircuito y circuito abierto **VIDA ÚTIL:** 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Embutido interior **APLICACIONES:** Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.



> color BLANCO

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
CIRCUS 15	15	220-240V	3000K	1650	>110LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø150x70	0.54
CIRCUS 15	15	220-240V	4000K	1650	>110LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø150x70	0.54
CIRCUS 15	15	220-240V	5000K	1650	>110LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø150x70	0.54
CIRCUS 20	20	220-240V	4000K	2000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 20	20	220-240V	5000K	2000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 30	30	220-240V	3000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 30	30	220-240V	4000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 30	30	220-240V	5000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 40	40	220-240V	3000K	3600	>90LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 40	40	220-240V	4000K	3600	>90LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9
CIRCUS 40	40	220-240V	5000K	3600	>90LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø230x85	0.9



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina