



 PRODUCT-DETAILS

OT315E03CP

OT315E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OT315E03CP
Código de producto	1SCA022772R6780
EAN	6417019251981
Descripción corta	OT315E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Descripción larga	315A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información medioambiental	1SCC303050D0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303008M0208

Dimensiones

Ancho del product	221 mm 8.7 in
Alto del producto	185 mm 7.28 in
Largo del product	203 mm 7.99 in
Peso del product	6 kg 13.23 lb

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 315 A
Corriente térmica convencional (I_{the})	Fully Enclosed 315 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	1000 V
Tensión nominal de operación	1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión	for 1 s 8 kiloampere rms

baja (I _{cw})	
Pérdida de potencia	6.5 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Handle and shaft included
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	3
Grado de protección	Front IP20
Anchura de los terminales	25 mm
Par de apriete	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
Tipo de transición	Open

Technical UL/CSA

Amperaje UL/CSA	315 A
Par de apriete	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información medioambiental	1SCC303050D0201

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303004D2703
Certificado DNV	1SCC303138D0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	240 mm 9.45 in
Embalaje Nivel 1 Largo	270 mm 10.63 in
Embalaje Nivel 1 Alto	218 mm 8.58 in
Embalaje Nivel 1 Peso	6.4 kg 14.11 lb
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019251981

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3641505

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Interruptores seccionadores - SwitchLine

