



 PRODUCT-DETAILS

OTM400E4CM230C

OTM400E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OTM400E4CM230C
Código de producto	1SCA022847R3250
EAN	6417019298009
Descripción corta	OTM400E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga	OTM400E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Instrucciones para el final de la vida	1SCC303058M0201
Información medioambiental	1SCC303036D0202
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303002M0206
Instrucciones para el final de la vida	1SCC303058M0201

Dimensiones

Ancho del product	367 mm
Alto del producto	185 mm
Largo del product	235 mm
Peso del product	9.4 kg 20.7 lb

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 220 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 400 A
Corriente térmica convencional (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	1000 V
Tensión nominal de operación	1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 1 s 15 kiloampere rms

Tensión de funcionamiento del motor	220 ... 240 V AC
Pérdida de potencia	10 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Direct mounted handle
Posición del cuarto polo	Right Side
Tipo de cuarto polo	Switched - Simultaneous Function
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism at the End of the Switch
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	4
Grado de protección	Front IP20
Tipo de transición	Open

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información medioambiental	1SCC303036D0202

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303013D0202
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	255 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	460 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	253 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	11.44 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019298009

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Clase electrónica	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3641756

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Motorized Change-over Switches

