




 PRODUCT-DETAILS

OT2000E03CP

OT2000E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OT2000E03CP
Código de producto	1SCA103908R1001
EAN	6417019382814
Descripción corta	OT2000E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Descripción larga	2000A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información medioambiental	1SCC303050D0201
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303008M0208

Dimensiones

Ancho del product	538 mm 21.18 in
Alto del producto	377 mm 14.84 in
Largo del product	335 mm 13.19 in
Peso del product	54.285 kg 119.68 lb

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th})	Θ = 40 °C 2000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	1000 V
Tensión nominal de operación	1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw})	for 1 s 55 kiloampere rms
Pérdida de potencia	55 W
Grado de contaminación	3
Color del asa	Black
Tipo de asa	Handle and shaft included
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distancia entre fases	Standard
Posición de los terminales de línea	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamiento	Front operated
Tipo de montaje	Base mounting
Número de polos	3
Grado de protección	Front IP20
Anchura de los terminales	100 mm
Par de apriete	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

Tipo de transición Open

Technical UL/CSA

Amperaje UL/CSA 2000 A
 Par de apriete acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

Ambiente

Estado de RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
 Información medioambiental 1SCC303050D0201

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE 1SCC303022D2702
 Certificado DNV 1SCC303138D0201
 Declaración REACH 1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades 1 piece
 Embalaje Nivel 1 Ancho 394 mm
15.51 in
 Embalaje Nivel 1 Largo 584 mm
22.99 in
 Embalaje Nivel 1 Alto 385 mm
15.16 in
 Embalaje Nivel 1 Peso 73 kg
160.94 lb
 Embalaje Nivel 1 EAN 6417019382814

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos Q
 ETIM 7 EC000216 - Switch disconnecter
 ETIM 8 EC000216 - Switch disconnecter
 ETIM 9 EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
 Clase electrónica V11.1 : 27371403
 Categoría RAEE 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
 Número E (Finlandia) 3650321

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Interruptores seccionadores - SwitchLine

