

La línea de alumbrado público **Flow** se adapta a las más variadas exigencias de iluminación tanto para tránsito vehicular como para espacios públicos, brindando una iluminación potente y eficaz.



CATEGORÍA:


Alumbrado Público LED



CUERPO: Inyección de aluminio **DIFUSOR:** Unidad de módulos led con óptica y protección exterior de vidrio templado serigrafado **DRIVER:** Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de línea (DM-4kV y CM-6kV), sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto **VIDA ÚTIL:** 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Alumbrado público **APLICACIONES:** Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

FLOW 60w, 90w, 120w, 150w, 180w, 250w, 300w = Ø 60 mm



> color GRIS

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
FLOW 60	60	220-240 V	5000K	7800	>130LM/W	80	0.9	50000HS	670x260x110	5.3
FLOW 90	90	220-240 V	5000K	11500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	670x260x110	5.3
FLOW 120	120	220-240 V	5000K	15500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 150	150	220-240 V	5000K	19500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 180	180	220-240 V	5000K	23500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	687x325x125	8.4
FLOW 250	250	220-240 V	5000K	32500	>130LM/W	80	0.9	50000HS	931x408x126	14.75
FLOW 300	300	220-240 V	5000K	39000	>130LM/W	80	0.9	50000HS	931x408x126	14.75



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina